




# Взрывозащищенный световой оповещатель (мигающий) серии XB4, FB4 и FL4

**Зона 1/  
Зона 2**

Размеры в мм



## Технические характеристики

### Оповещатель световой (мигающий) серии XB4, FB4 и FL4

Вид защиты от воспламенения	II 2G EEx d IIC T4
Удостоверение соответствия	Bas02ATEX0224
Корпус	нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B) сплав морского класса (LM 25)
Цвет	Красный, синий, желтый, серый, белый (цвет и защитная сетка – по запросу)
Цвета купола	Красный, желтый, синий, зелёный, янтарный, прозрачный (по запросу)
Лампа	Ксеноновая, накаливания, флуоресцентная (лампы в комплект поставки не входят)
Вид взрывозащиты	IP 66
Класс защиты	I
Напряжение	24 В (DC) или 220-240 В (AC)
Кабельные вводы	До трёх отверстий M20 или двух M25 (в зависимости от исполнения)
Сечение жгута подключения	До 8x2,5 мм <sup>2</sup> (в зависимости от исполнения)
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Любое
Режим эксплуатации	Непрерывно
Энергия мигания/Мощность	Ксеноновая лампа – 21 Дж Накаливания лампа – 60 или 100 Вт Флуоресцентная лампа – 13 Вт (версия DC) 2x13 Вт (версия AC) и 3x13 Вт (исполнение 220, 240, 254 В)
Частота миганий	60/120/240 раз в минуту
Рабочие температуры	XB 4: -55° С до +55°С FB 4: -55° С до +55°С FL4: -20° С до +40/55°С (в зависимости от исполнения)
Масса	нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B) – приблизительно 15,0 кг сплав морского класса (LM 25) – приблизительно 6,6 кг