

# Комплектный распределитель штепсельных розеток

**Зона 1/  
Зона 2**

## Технические характеристики

### Распределитель штепсельных розеток


Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T6
Типовое удостоверение соответствия	PTB 00 ATEX 1100 X
Коммутационная способность	40 А выключатель 415 В, АС3:40 А, 80 А выключатель 415 В, АС3:80 А
Вид защиты	IP 66 согласно EN 60529

## Данные для заказа


### Количество узлов

1 выключатель, 4-контактный, 40 А  
1 штепсельная розетка МЭК, 16 А  
1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 16 А  
1 штепсельная розетка МЭК, 32 А  
1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 32 А  
1 штепсельная розетка с защитным контактом, 16 А  
1 резьбовое соединение М40, масса 8,5 кг  
1 сигнальная лампа

### Коммутация



1 выключатель, 4-контактный, 80 А  
1 выключатель защитного отключения, 63 А  
1 штекерная розетка МЭК, 16 А  
1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 16 А  
1 штекерная розетка МЭК, 32 А  
1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 32 А  
1 штекерная розетка МЭК, 63 А  
1 штекерная розетка с защитным контактом, 16 А  
1 автоматический предохранитель С, 1-контактный, 16 А  
1 резьбовое соединение М50, масса 15 кг  
1 сигнальная лампа




40 А




80 А



Размеры в мм



40 А



80 А